



# Ein maßgeschneidertes Gerät für jede Familie!

Holzspalter für den Familiengebrauch mit einer Spaltleistung von **Ton 6 (bei 235 bar \*)**, **8 (bei 250 bar \*)**, **9 (bei 200 bar\*)** und **10.5 (bei 240 bar \*)**. Sie werden von ihrer Leistungskraft und problemlosen Bedienung überrascht sein!

- Sie sind in der Lage, auch sehr zähe und große Stammstücke bis zu einem Durchmesser von 60 cm und bis zu einer Länge von 54 cm zu spalten.
- Äußerst platzsparend, immer einsatzbereit und problemlos zu bedienen.
- Keine besondere Wartung erforderlich.
- Leistungsstark und sicher mit dem serienmäßigen **“System-LEADER”**.  
Mit der Bedienungsvorrichtung **“System-LEADER”** wird das Spaltmesser durch Betätigen des Fußpedals mit vermindertem Druck (keine Quetschungsgefahr) heruntergefahren. Dabei ist es möglich, das zu spaltende Holzstück mit beiden Händen auszurichten. Sobald das Spaltmesser auf das Holzstück trifft, hält es an und keilt dieses fest, so dass es nicht mehr umfallen kann, wenn der Spaltvorgang durch Betätigen der beiden Bedienungshebel ausgelöst wird.
- In den Ausführungen mit Elektromotor EL einphasig 230 V., dreiphasig 400 V. und Zapfwelle 540 U/Min. für Schlepper erhältlich.
- Verwendung mit speziellen Kreuzkeilen oder Breitspaltkeilen 60° zum Spalten von Stammstücken mit geraden Fasern (**Sonderzubehör**).
- Eine spezielle seitliche Ablage erleichtert das Anheben und Ablegen der gespaltenen Holzstücke (**Sonderzubehör**).

\* Kein Dauer - Spitzendruck



Kette zur einfachen und schnellen Einstellung der Spalthöhe.

Stabiler Rahmen und robuster Spaltkeil.

**STEUERUNGEN:** Ergonomisch ausgerichtete Zweihand-Steuerung für den Spaltvorgang.

**SONDERZUBEHÖR:** Tischverbreiterung zur Holzablage. **Artikelnr. 800.109.K**

**TRANSPORT:**  
- Räder ø 200 mit Gummiprofil serienmäßig für Modelle 6, 9, 10.5 Ton.  
- Räder ø 250 mit Gummiprofil serienmäßig für Modell 8 Ton.

**STEUERUNGEN:** Zugelassenes Pedal (serienmäßig) zum Abfahren des Spaltkeils und mittiger Ausrichtung des zu spaltenden Holzstückes.



AS.225.80.PD.TF

## Mit festmontiertem Spalttisch



### TECHNISCHE DATEN Modell: **ALPINO** und **MIGNON PROF**

- Arbeitsposition: senkrecht.
- Spalthöhe: feststehender Tisch für max cm 54.
- Spaltmesserhub: cm 50 einstellbar.
- Fassungsvermögen Hydrauliköltank + Anlage Alpino: **lt. 6**.
- Fassungsvermögen Hydrauliköltank + Anlage Mignon Prof: **lt. 9**.
- Steuerung **“System-LEADER”**: serienmäßig bei allen Modellen.
- Versandmaße Alpino cm: a. 48 x b. 58 x h. 105.
- Versandmaße Mignon Prof cm: a. 60 x b. 78 x h. 110.
- Verpackung Alpino: 4 Geräte pro Palette.
- Verpackung Mignon Prof: 2 Geräte pro Palette.

### Ausführungen mit Elektroantrieb und für Schlepper:

Alpino	6 ton	
Artikelnr.	<b>AL.225.80.TF</b>	
Antrieb	EL 230 Volt, 2.5 Hp, 1.85 kW	
Spaltgeschwindigkeit	3.2 cm/Sek	€ .....
Gewicht	98 kg.	

Alpino	8 ton mit Doppelpumpe	
Artikelnr.	<b>AS.225.80.PD.TF</b>	
Antrieb	EL 230 Volt, 2.5 Hp, 1.85 kW, PD	
Spaltgeschwindigkeit	7 cm/Sek	€ .....
Gewicht	110 kg.	



**ALPINO**

**AL.225.80.TF**



**23.223.PD.TF**

Mignon Prof	9 ton	
Artikelnr.	<b>23.223.TF</b>	
Antrieb	EL 230 Volt, 3 Hp, 2.2 kW	
Spaltgeschwindigkeit	2 cm/Sek	€ .....
Gewicht	140 Kg.	

Mignon Prof	10.5 ton mit Doppelpumpe	
Artikelnr.	<b>23.223.PD.TF</b>	
Antrieb	EL 230 Volt, 3 Hp, 2.2 kW, PD	
Spaltgeschwindigkeit	5.6 cm/Sek	€ .....
Gewicht	143 kg.	

Mignon Prof	10.5 ton	
Artikelnr.	<b>23.HVP.TF</b>	
Antrieb	HVP für Schlepper 540 U/Min. 3-Punkt-Aufhängung 1.-2. Kat.	
Spaltgeschwindigkeit	9 cm/Sek	€ .....
Gewicht	143 kg.	

SONDERZUBEHÖR	Artikelnr.	Preise
Breitspaltkeil 60° für Alpino	800.087.K	€ .....
Breitspaltkeil 60° für Mignon Prof	800.113.K	€ .....
Kreuzkeil für Alpino	835.027.K	€ .....
Kreuzkeil für Mignon Prof	800.114.K	€ .....
Seitliche Tischverbreiterung für Alpino	800.109.K	€ .....
Seitliche Tischverbreiterung für M. Prof	805.012.K	€ .....